


WIESEN PIRONT

88, rue de Luxembourg
L-8140 BRIDEL

PAP « Rue Principale » à Colpach-Haut

PLAN D'AMENAGEMENT PARTICULIER

Partie écrite réglementaire

Référence: 19669/116C
Le présent document appartient à ma décision
d'approbation du: 25/01/2024
Le Ministre des Affaires intérieures

Léon Gloden

21 septembre 2023

Référence du Ministère de l'Intérieur : 19620/3C

Avis de la Cellule d'Evaluation	30 juin 2023
Vote du Conseil Communal	
Approbation du Ministre de l'Intérieur	

Bureau d'études
Ingénieurs-conseils s.à r.l.



TABLE DES MATIERES

ART. 1	REGLES D'URBANISME	3
1.1.1.	Champ d'application	3
1.1.2.	Affectation	3
ART. 2	AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE	3
2.1.1.	Implantation des constructions	3
2.1.2.	Toitures	3
2.1.3.	Avant-corps	3
2.1.4.	Abris de jardin	4
2.1.5.	Esthétique, matériaux et couleurs	4
2.1.6.	Espaces extérieurs privés	4
ART. 3	AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC	5
3.1.1.	Aménagement des espaces de circulation	6
3.1.2.	Aménagement des espaces verts	6
3.1.3.	Cessions	6
ANNEXE 1		7
ANNEXE 2		8
ANNEXE 3		11

Art. 1 Règles d'urbanisme

Le plan d'aménagement général de la commune de Ell a été élaboré en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement d'une commune. Il a fait l'objet de l'approbation ministérielle en date du 26 mai 2020.

Le plan d'aménagement général de la commune de Ell définit l'affectation des fonds visés par le plan d'aménagement particulier « Rue Principale ». Il précise également certaines prescriptions urbanistiques spécifiques des fonds en question.

Les terrains couverts par le projet d'aménagement envisagé sont classés au PAG en vigueur en :
- Zone d'Habitation 1 (HAB-1)

Ces zones sont régies par la partie écrite du PAG de Ell qui définit par ailleurs un degré d'utilisation du sol.

1.1.1. Champ d'application

Le projet d'aménagement particulier « Rue Principale » concerne les fonds délimités en partie graphique. La surface brute concernée par le PAP couvre **62a29ca**.

1.1.2. Affectation

Le plan d'aménagement particulier « Rue Principale » est divisé en **8 lots** à caractère privatif. Les lots sont destinés au logement unifamilial jumelé. 6 unités de logements unifamiliales ainsi qu'un logement bi familial sont prévus sur l'ensemble de la zone.

Art. 2 Aménagement du domaine privé

2.1.1. Implantation des constructions

En cas de contradiction entre indications de la partie graphique, les reculs définis sont à considérer comme des valeurs minimales et priment sur le dimensionnement maximal des surfaces constructibles.

2.1.2. Toitures

Les toitures plates (tp) peuvent être aménagées en tant que toiture-terrasse, hormis la toiture plate du niveau 1R, aménagée en tant que toiture-végétalisée.

2.1.3. Avant-corps

Les auvents, les saillies et les avant-corps doivent se trouver à une hauteur minimale de **3.00 m** par rapport au sol. Ils ne doivent pas dépasser de plus de **1.00 m** les marges de reculement imposées.

2.1.4. Abris de jardin

Un seul abri de jardin d'une superficie maximale de **16 m²** peut être aménagé par lot.

Les abris de jardin peuvent soit être jumelés soit observer une distance de minimum **2.00 m** par rapport à la limite latérale et postérieure du voisin.

Les abris de jardin doivent respecter une hauteur maximale de **3.00 m** pour la corniche, **3.50 m** à l'acrotère et **4.00 m** au faîtage par rapport au niveau du terrain.

2.1.5. Esthétique, matériaux et couleurs

L'usage de matériaux et de couleurs doivent être choisi de façon à ne pas heurter l'homogénéité de l'ensemble. Ceci est également le cas pour les infrastructures techniques et en particulier pour les capteurs solaires et récepteurs photovoltaïques.

Les constructions doivent constituer un ensemble homogène. Par groupe de constructions, une harmonie des matériaux et des couleurs st à respecter.

Les matériaux et tonalités sont identiques pour toutes les faces du bâtiment ainsi que pour les volumes de l'ensemble architectural du bâtiment.

Seules les couleurs NCS indiquées dans la palette présentes à l'article 22 NUANCIER COMMUNAL du Plan d'aménagement général en vigueur de la commune de Ell sont admises pour les façades (*seuls les numéros NCS font foi, les illustrations étant à titre indicatif*).

2.1.6. Espaces extérieurs privés

a. Espaces pouvant être scellés

Les espaces pouvant être scellés correspondent aux espaces dédiés à l'accès aux lots et aux bâtiments, à la manœuvre et au stationnement de véhicules, aux cheminements piétons, aux terrasses, aux équipements technique et aux espaces dédiés aux déchets par exemple.

Des adaptations des espaces scellés représentés en partie graphique peuvent être apportées selon le projet architectural et ce, sous réserve de respecter les différents degrés d'utilisation du sol définis en partie graphique.

L'utilisation de revêtements écologiques, perméables de préférence (*p.ex. dalles béton gazon, pavés avec écarteur, pavés avec joint en gazon, concassé stabilisé*), est préféré. Les matériaux issus des déchets de la sidérurgie sont interdits.

b. Stationnements

Le nombre de stationnement sur fonds privés requis est à respecter suivant l'article 7.1 STATIONNEMENT AUTOMOBILE du Plan d'aménagement général en vigueur de la commune de Ell.

c. Espaces verts

Les espaces verts privés sont réservés à l'engazonnement ainsi qu'à la plantation d'espèces non invasives adaptées aux lieux (cf. *Annexe 1*). Les plantations sont à préciser lors de la demande d'autorisation à bâtir.

Les pelouses synthétiques et les jardins minéraux sont proscrits.

d. Terrasses

Les terrasses, non représentées en partie graphique, sont autorisées sous réserve de respecter les données spécifiées en partie graphique au niveau du tableau « représentation schématiques du degré d'utilisation du sol ».

e. Remblais et déblais

Le recours aux remblais et déblais est à limiter au maximum et uniquement pour permettre une inscription optimale de la construction dans le terrain naturel.

Suivant les conditions techniques d'exécution du PAP, le modelage du terrain naturel tel que projeté peut porter des adaptations nécessaires supplémentaires. Les niveaux de terrain figurant en partie graphique sont alors à respecter avec une tolérance de **1.50 m**.

Tout travail de remblais ou déblais éventuel peut s'accompagner de structures de soutènement (*murs, talus*).

Des plantations ou installations d'ancrage seront nécessaires si des talus abrupts dépassant les 35° sont aménagés.

f. Murs et/ou Murets

Les murs de soutènement devront être construits en pierres naturelles ou en béton de couleur grise.

g. Eau de pluie

Chaque habitation sera pourvue d'une citerne de récupération d'eau de pluie, à usage domestique, d'au moins 3 m³.

Art. 3 Aménagement du domaine public

La partie graphique définit l'emprise et l'aménagement des terrains destinés à être cédés au domaine public.

L'aménagement détaillé et les cotes d'altitude des infrastructures projetées peuvent être adaptés en fonction des besoins et particularités de la zone.

Les armoires-réseaux de distribution et autres équipements techniques, le cas échéant nécessaires, sont à installer de la manière la plus discrète possible.

3.1.1. Aménagement des espaces de circulation

Un trottoir ainsi que des poches de stationnements sont prévus le long des voiries existantes.

Les emplacements de stationnement public sont indiqués en partie graphique.

L'éclairage public ainsi que les armoires réseaux pourront exceptionnellement être installés dans le domaine privé.

3.1.2. Aménagement des espaces verts

Les espaces verts publics, définis en partie graphique, sont réservés au gazonnement et à la plantation d'arbres et arbustes (cf. Annexe 1)

Un espace vert public est localisé au sud, entre les lots 6 et 7. L'espace se poursuit sur le pourtour est de la zone, à l'arrière des lots projetés sur une largeur de **10.00 m**. Ces espaces seront paysagés et pourront accueillir des infrastructures (fossé et/ou canalisations) afin de réguler et de gérer l'écoulement des eaux pluviales.

De petits espaces verts avec plantation obligatoire, là où le prévoit la partie graphique sont représentés. Des adaptations mineures possibles sont admises pour des raisons de mise en œuvre du projet, sans que leur nombre ne puisse être réduit.

3.1.3. Cessions

La partie graphique définit l'emprise destinée à être cédée au domaine public.

La surface cédée est de 19.97 ares, soit environ 32.06% de la surface urbanisable brute du PAP « Rue Principale ».

N.B. Les détails d'exécution du domaine public sont à régler dans le cadre du projet d'exécution et de la convention entre le lotisseur et l'administration communale. Le cas échéant, le projet pourra être adapté suivant les dispositions fixées par les différentes autorisations requises.

ANNEXE 1***Liste exhaustive d'essences non invasives et adaptées aux lieux***

Acer campestre	érable champêtre	Feld-Ahorn
Acer platanoides	érable plane	Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus	érable sycomore	Berg-Ahorn
Aesculus hippocastanum	marronnier	Roßkastanie
Alnus glutinosa	aulne glutineux	Roterle
Carpinus betulus	charme	Hainbuche
Cornus sanguinea	cornouiller sanguin	Hartriegel
Corylus avellana	noisetier	Hasel
Crataegus monogyna	aubépine	Weißdorn
Euonymus europaeus	fusain d'Europe	Pfaffenhütchen
Fraxinus excelsior	frêne	Esche
Juglans regia	noyer	Walnuß
Ligustrum vulgare	troène	Liguster
Lonicera xylosteum	chèvrefeuille	Heckenkirsche
Prunus avium	cerisier des oiseaux(merisier)	Vogel-Kirsche
Quercus robur	chêne pédonculé	Stiel-Eiche
Salix alba	saule blanc	Weiß-Weide
Sorbus aria	sorbier	Mehlbeere
Sorbus aucuparia	sorbier des oiseleurs	Vogelbeere
Prunus, Pyrus, Malus	prunier, poirier, pommier	Obsthochstämme
Viburnum lantana	viorne lantane	Wolliger Schneeball
Viburnum opulus	viorne obier	Wasser Schneeball

ANNEXE 2

Annexe du règlement Grand-Ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier « quartier existant » et du plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune.

Définitions

Acrotère

On entend par acrotère la remontée verticale encadrant la dalle d'une toiture-terrasse, d'une toiture plate ou d'une terrasse.

Alignement de voirie

On entend par alignement de voirie la limite entre la voie desservante et les terrains à bâtir net.

Alignement obligatoire

On entend par alignement obligatoire la limite séparative obligatoire soit entre une construction et une surface non aedificandi, soit entre volumes construits dont les prescriptions dimensionnelles diffèrent. La façade en question devra respecter l'alignement obligatoire sur au moins deux tiers de la surface. Les loggias ne sont pas à considérer pour l'alignement obligatoire.

En cas d'assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de même que le nouveau parachèvement extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles.

Auvent

On entend par auvent un avant-toit fixé en console et placé au-dessus d'une ouverture, d'un portail, d'un panneau d'information ou d'une construction similaire.

Balcon

On entend par balcon une construction ouverte formée soit par une dalle ou par une plate-forme dépassant la façade d'un bâtiment, soit par une dalle ou par une plate-forme portée par une structure autoportante, ceinte d'un garde-corps et communiquant avec les pièces d'habitation adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres.

Carport

On entend par carport toute construction ouverte sur au moins deux côtés, réalisée principe en matériaux légers et servant à abriter un ou plusieurs véhicules en stationnement.

Clôture

On entend par clôture toute construction destinée à enclore un espace et érigée en principe sur l'alignement de voirie ou sur la limite séparative entre deux propriétés. On distingue trois types de clôtures :

- les clôtures légères ou ajourées (p.ex. barrières, enceintes, enclos et grilles),
- les clôtures massives ou opaques (p.ex. murets et murs),
- les clôtures végétales (p.ex. haies).

Construction

On entend par construction tout bâtiment, bâtisse, édifice ou ouvrage, ancré au sol, qu'il soit hors sol ou enterré.

Cote de niveau

On entend par cote de niveau l'indication de la position verticale d'un élément, exprimée en altitude réelle conformément au référentiel national officiel.

Dépendance

On entend par dépendance tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de personnes, ni à une activité professionnelle comme notamment les abris de jardin, les garages et les car-ports.

Etage en retrait

On entend par étage en retrait le niveau dont le plan d'au moins une façade est en retrait par rapport à celui du niveau situé en dessous.

Garage

On entend par garage toute construction fermée réservée au seul stationnement d'un ou plusieurs véhicules.

Hauteur à l'acrotère

On entend par hauteur à l'acrotère la différence d'altitude entre l'axe de la voie desservante et le plan supérieur (isolation et revêtement inclus) de l'acrotère, mesurée au milieu de la façade de la construction principale donnant sur la voie desservante et perpendiculairement à l'axe de la voie desservante sauf si le PAP en dispose autrement. Lorsqu'une construction est composée de plusieurs volumes, la hauteur à l'acrotère est mesurée individuellement pour chaque volume. Lorsque la hauteur d'une construction n'est pas la même sur toute la longueur de la construction, la hauteur la plus importante est à prendre en considération.

Limite de surface constructible

On entend par limite de surface constructible soit la limite séparative entre une surface constructible et une surface non aedificandi, soit la limite séparative entre volumes construits adjacents pour lesquels les prescriptions dimensionnelles, les typologies ou les affectations diffèrent.

En cas d'assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire, de même que le nouveau parachèvement extérieur pourront, le cas échéant, déroger aux limites de surfaces constructibles.

Logement

On entend par logement un ensemble de locaux destinés à l'habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d'eau avec WC.

Lot

On entend par lot une unité de propriété foncière projetée et non encore répertoriée par le cadastre.

Maison jumelée

On entend par maison jumelée toute construction faisant partie d'un ensemble de deux maisons accolées.

Maison unifamiliale

On entend par maison unifamiliale une construction servant au logement permanent et comprenant une seule unité de logement. Un seul logement intégré supplémentaire y est admis.

Niveau naturel du terrain

On entend par niveau naturel du terrain le niveau du terrain avant les travaux de déblaiement, de remblaiement, de nivellement, d'assainissement ou d'aménagement extérieur.

Nombre d'étages

On entend par nombre d'étages le nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée.

Nombre de niveaux

On entend par nombre de niveaux, le nombre d'espaces entre planchers et plafonds. Les niveaux en sous-sol ne sont pas pris en compte.

Niveau plein

On entend par niveaux pleins, les niveaux situés entre le niveau du terrain naturel et la ligne de corniche ou de l'acrotère.

Si un niveau est partiellement enterré par rapport au terrain naturel, ce dernier est à considérer comme niveau plein si au moins la moitié de son volume est situé au-dessus du niveau du terrain naturel.

Niveau en sous-sol

Est considéré comme niveau en sous-sol, tout niveau dont au moins la moitié du volume construit brut est sis en dessous du terrain naturel.

Parcelle

On entend par parcelle une unité de propriété foncière répertoriée par le cadastre et précisément délimitée.

Recul

Le recul constitue la distance entre la construction ou la surface constructible et la limite du lot ou de la parcelle, respectivement la limite de la zone destinée à rester libre.

Le recul est mesuré au milieu de la construction à partir de la façade finie (isolation incluse, sauf en cas d'assainissement énergétique), perpendiculairement à la limite parcellaire ou du lot.

Surface stabilisée

Les surfaces stabilisées sont des surfaces non définies graphiquement destinées à l'aménagement de chemins, d'accès piétons et cyclables et de terrasses. A la différence des surfaces scellées, les surfaces stabilisées doivent garantir un degré minimal de perméabilité et utiliser des matériaux ad hoc tels que graviers concassés, graviers gazon, terre battue, copeaux de bois,...Sont tolérés exceptionnellement et ponctuellement l'usage d'autres matériaux pour permettre l'accès PMR.

Terrasse

On entend par terrasse une surface stabilisée à l'air libre, non close, communiquant avec les pièces d'habitation adjacentes par une ou plusieurs portes ou portes-fenêtres.

On distingue :

- la terrasse accolée à un bâtiment ;
- la terrasse aménagée sur la surface résultant du retrait d'un étage par rapport à l'étage inférieur ;
- le toit-terrasse aménagé sur une toiture plate accessible.

Voie publique

On entend par voie publique les voies appartenant à l'Etat ou à une commune qui font partie du domaine public.

ANNEXE 3

Partie écrite du plan d'aménagement général (PAG) de la commune de Ell.

A. Coefficient d'utilisation du sol [CUS]

On entend par coefficient d'utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d'étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres.

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d'étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d'étage moyenne dépasse 10 mètres, la surface construite brute est multipliée par 3.

B. Coefficient d'occupation du sol [COS]

On entend par coefficient d'occupation du sol le rapport entre la surface d'emprise au sol de la ou des constructions (au niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net.

C. Coefficient de scellement du sol [CSS]

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net.

D. Densité de logement [DL]

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d'unités de logement et le terrain à bâtir brut exprimé en hectares.

Les logements intégrés, au sens de l'annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier « quartier existant » et du plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune ne sont pas pris en compte.

E. Terrain à bâtir brut

On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non encore ou partiellement viabilisés.

F. Terrain à bâtir net

On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction faite de toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation.

G. Surface construite brute

On entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d'un bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface construite brute.

I. Surface d'emprise au sol

On entend par surface d'emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux en contact direct avec le terrain naturel.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d'emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les rampes de garage, les chemins d'accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils.

K. Surface scellée

Est considérée comme surface scellée toute surface dont l'aménagement ne permet pas l'infiltration des eaux pluviales ainsi que toute surface surplombée par une construction.

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15cm d'épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu'à concurrence de 75 pour cent.

Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent.