

IN DEN KRUMMEN STRACHEN I A TUNTANGE

**PROJET D'AMENAGEMENT PARTICULIER
PARTIE ECRITE**

VERSION DU 19 JANVIER 2009

TABLE DES MATIERES

GENERALITES	4
1. AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE (ART. 4)	4
1.1 Lots et parcelles (Art. 4 (1))	4
1.2 Mode et degré d'utilisation du sol (Art. 4 (2))	4
1.2.1 Fonctions admissibles	4
1.2.2 Degré d'utilisation du sol	4
1.3 Type, disposition et implantation des constructions (Art. 4 (2) n° 1 et 2)	4
1.3.1 Types et disposition des constructions	4
1.3.2 Implantation des constructions principales et saillies	5
1.3.3 Implantation des dépendances	5
1.3.4 Profondeur et largeur des constructions principales	5
1.4 Nombre d'étages pleins (Art. 4 (2) n° 3)	5
1.5 Hauteur des constructions (Art. 4 (2) n° 4)	6
1.6 Pentés et formes des toitures (Art. 4 (3) n° 1)	6
1.7 Emplacements de stationnement (Art. 4 (3) n° 2)	6
1.7.1 Emplacements de stationnement pour véhicules motorisés	6
1.7.2 Accès (Art. 4 (3) n° 3)	6
1.8 Surfaces destinées à recevoir des plantations (Art. 4 (3) n° 4)	6
1.9 Plantations (Art. 4 (3) n° 5)	6
1.10 Aménagement extérieur (Art. 4 (3) n° 6)	7
1.10.1 Surfaces consolidées.	7
1.10.2 Modelage topographique	7
1.10.3 Clôtures	7
1.11 Volumes à préserver et volumes à démolir (Art. 4 (3) n° 7)	7
1.12 Dispositions destinées à garantir le développement harmonieux de l'ensemble du quartier (Art. 4 (4))	7
1.12.1 Couleurs et matériaux des façades	7
1.12.2 Couleurs et matériaux des toitures	8
1.12.3 Matériaux des surfaces consolidées	8
1.12.4 Elements et installations intégrés à la toiture	8
1.12.5 Matériaux des clôtures	8
1.12.6 Intégration des constructions par rapport à la topographie	8
1.12.7 Architecture et programme de construction	8
1.12.8 Emplacements de poubelles	9
1.12.9 Enseignes et éclairage privé	9
1.12.10 Installations et constructions d'agrément	9
2. AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC (ART. 5)	9
2.1 Fonds destinés à être cédés à la Commune (Art. 5 (1))	9

2.2	Aménagement des voies et des places (Art. 5 (2))	9
2.2.1	Matériaux	9
2.2.2	Couleurs	9
2.2.3	Assainissement	9
2.2.4	Evacuation des eaux pluviales	9
2.3	Aménagement des espaces verts et des aires de jeux (Art. 5 (3))	10
2.3.1	Remblais et déblais	10
2.3.2	Plantations	10
2.4	Emplacements de stationnement (Art. 5 (3))	10
3.	DISPOSITIONS SPECIALES	10

PLAN D'AMENAGEMENT PARTICULIER PARTIE ECRITE

GENERALITES

La présente *partie écrite* fait partie intégrante du PAP « In den krummen Strachen I » et fait référence au plan n° 0717-G-1-500-STRACHEN, appelé par la suite *partie graphique*. La présente *partie écrite* et cette *partie graphique* sont indissociables.

Tout ce qui relève de la sécurité, salubrité et solidité est régi par le Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ainsi que, le cas échéant, par la partie écrite du PAG actuellement en vigueur. Une fois que le PAG actuellement en vigueur aura été refondu et approuvé conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, tout ce qui relève de la sécurité, salubrité et solidité sera régi par le nouveau Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites établi conformément à l'article 39 de ladite loi, sans que cela n'affecte les dispositions de la présente *partie écrite*.

Les articles entre parenthèses établissent le lien avec le Règlement Grand-Ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du Plan d'Aménagement particulier. Certains éléments ne pouvant être précisés que dans le cadre de la mise en œuvre du présent PAP (*convention* et *projet d'exécution*) y sont volontairement traités sommairement.

Les dimensions extérieures des constructions s'entendent isolation, façades climatiques et revêtements des murs extérieurs inclus.

1. AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE (ART. 4)

1.1 Lots et parcelles (Art. 4 (1))

La délimitation et la contenance des lots et parcelles initiales et projetées est reprise dans la *partie graphique*.

1.2 Mode et degré d'utilisation du sol (Art. 4 (2))

1.2.1 Fonctions admissibles

Toutes les maisons doivent être exclusivement affectées à l'habitat.

1.2.2 Degré d'utilisation du sol

Le présent PAP précise les CMU et le COS du PAG pour les différentes parcelles. Ces valeurs sont reprises dans la *partie graphique*.

1.3 Type, disposition et implantation des constructions (Art. 4 (2) n° 1 et 2)

1.3.1 Types et disposition des constructions

Les types des constructions admis et leur disposition sont indiqués dans la *partie graphique*.

Il s'agit de maisons isolées désignées par les sigles **mi**.

1.3.2 Implantation des constructions principales et saillies

Les constructions principales devront être implantées conformément aux prescriptions de la *partie graphique* reprenant les reculs des constructions par rapport aux limites des parcelles, les distances à observer entre constructions et les limites maxima des surfaces constructibles.

Seuls les avant-corps, les débords de toitures et les éléments pare-vue peuvent dépasser les limites maxima de surfaces constructibles pour les constructions principales.

Les avant-corps fermés tels encorbellements et oriels peuvent accuser une saillie maximale de 1,00 m par rapport au plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus). Leur surface cumulée ne peut être supérieure à 1/3 de la surface de la façade à laquelle ils se rapportent.

Les avant-corps ouverts tels balcons, coursives et vérandas, peuvent accuser une saillie de maximum 1,30 m par rapport au plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus). Ils doivent respecter un recul de 1,90 m minimum sur la limite latérale de propriété.

Les avant-corps ouverts tels auvents et porches, peuvent accuser une saillie de maximum 0,70 m par rapport au plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus).

Les débords de toiture peuvent accuser une saillie de maximum 0,50 m par rapport au plan extérieur de la façade (isolation et revêtement inclus).

1.3.3 Implantation des dépendances

Sont considérés comme dépendances, les garages, car ports, remises et abris de jardin ou toute autre construction subordonnée par rapport à la construction principale.

Sont considérées comme dépendances souterraines, les garages, caves et locaux utilitaires aménagés en sous-sol. Les dépendances souterraines ne peuvent dépasser les limites maxima des surfaces constructibles pour constructions principales.

Par parcelle, une seule remise ou un seul abri de jardin peuvent être réalisés, à condition qu'ils soient implantés dans le recul arrière, qu'ils respectent un recul de min. 1,00 m par rapport aux limites de propriété, que leur hauteur hors tout ne dépassent 3,00 m et que leur surface au sol ne soit supérieure à 15,00 m². La partie graphique n'indique pas leur localisation.

Les emplacements de stationnement couverts doivent être réalisés à l'intérieur des limites maxima pour constructions.

1.3.4 Profondeur et largeur des constructions principales

La profondeur et la largeur des constructions principales sont indiqués dans la *partie graphique*.

1.4 Nombre d'étages pleins (Art. 4 (2) n° 3)

Les maisons isolées ne peuvent comporter plus de deux étages pleins.

Un étage supplémentaire situé dans les combles est admis, à condition que la surface y exploitée ayant la hauteur libre sous plafond imposée, soit au moins 2m50, ne soit supérieure à deux tiers de la surface construite brute de l'étage plein situé en dessous.

Les dépendances ne peuvent comporter qu'un seul étage.

1.5 Hauteur des constructions (Art. 4 (2) n° 4)

Les hauteurs des constructions à la corniche (hc) et au faîte (hf) sont indiquées pour chaque parcelle dans la *partie graphique*.

La hauteur à la corniche devra toujours être supérieure à la différence de hauteur « hf – hc ».

1.6 Pentes et formes des toitures (Art. 4 (3) n° 1)

La pente des versants des toitures varie entre 25° et 45°.

L'étage supplémentaire au-dessus du dernier étage plein peut être réalisé ou comme étage en retrait ou comme comble aménagé. En tout état de cause, cet étage supplémentaire doit s'inscrire dans un gabarit théorique établi à 45 % sur la ligne de rive fictive ou effective formant saillie de 0,70 m par rapport aux façades latérales et postérieures.

Les toitures plates et à pente unique ne sont admises que pour les avant-corps (volumes secondaires) et les dépendances.

Les toits à la Mansart et les tourelles sont interdits.

La direction du faîte est indiquée pour chaque construction principale.

1.7 Emplacements de stationnement (Art. 4 (3) n° 2)

1.7.1 Emplacements de stationnement pour véhicules motorisés

Par logement, deux emplacements sont à prévoir, dont un au moins à l'intérieur des constructions principales.

Le nombre total de places de stationnement est limité à 3 emplacements par parcelle.

Les places de stationnement à l'air libre sont interdites dans les reculs postérieurs.

1.7.2 Accès (Art. 4 (3) n° 3)

La position des accès carrossables est indiquée dans la *partie graphique*.

1.8 Surfaces destinées à recevoir des plantations (Art. 4 (3) n° 4)

Les marges de recul latérales et postérieures sont à réserver prioritairement aux plantations.

1.9 Plantations (Art. 4 (3) n° 5)

Doivent être plantés des arbres à feuilles de 2^{ème} de 3^{ème} ordre. Ils doivent être plantés à une distance minimale de 1,90 mètre par rapport aux limites de propriété.

Les conifères sont interdits.

1.10 Aménagement extérieur (Art. 4 (3) n° 6)

1.10.1 Surfaces consolidées.

Sont à considérer comme surfaces consolidées, les surfaces perméables et imperméables aménagées sous forme d'accès aux maisons et immeubles, d'accès carrossables, de rampes de garage, de places de stationnement, de chemins, de perrons, de seuils, d'escaliers extérieurs et de terrasses.

Leur surface cumulée ne peut être supérieure à 20 % de la contenance cadastrale de la parcelle ou du lot sur lesquels ils sont réalisés.

1.10.2 Modelage topographique

Les remblais ou déblais de terre sur les parcelles viabilisées ne peuvent être autorisés que s'ils sont nécessaires pour assurer la bonne transition entre les constructions et les espaces libres privés ou collectifs. Ils sont à réduire au strict minimum afin de respecter le terrain naturel.

Lorsque le modelage topographique se fait par paliers et à l'aide de murets de soutènement, la différence de niveau entre les paliers ne peut être supérieure à 0,80 m. Le modelage topographique doit être planifié de manière à ce que la différence de niveau entre deux parcelles contigües ne soit pas supérieure à 0,80 m.

1.10.3 Clôtures

Les clôtures sur les limites de propriété adjacentes au domaine public doivent être réalisées au moyen de haies vives ou des grillages surmontant, le cas échéant, des murets ou socles. La hauteur des socles et murets ne peut être supérieure à 0,80 m, alors que la hauteur cumulée des socles, murets, haies et grillages ne peut être supérieure à 1,50 m. Ces hauteurs sont mesurées à partir du niveau du trottoir.

Les limites de propriété latérales et arrières peuvent recevoir des clôtures dont la hauteur et les conditions de réalisation sont les mêmes que pour les clôtures sur les limites de propriété adjacentes au domaine public.

1.11 Volumes à préserver et volumes à démolir (Art. 4 (3) n° 7)

Les fonds couverts par le présent PAP sont libres de toute construction.

1.12 Dispositions destinées à garantir le développement harmonieux de l'ensemble du quartier (Art. 4 (4))

1.12.1 Couleurs et matériaux des façades

Les enduits de façade sont obligatoires.

Les couleurs criardes et/ou fluorescentes sont interdites.

Les revêtements en carrelage et matériaux plastiques, l'utilisation des matériaux brillants et réfléchissants, notamment le verre miroitant (Spiegelglas) sont interdits.

1.12.2 Couleurs et matériaux des toitures

Les toitures doivent être recouvertes d'ardoises ou des matériaux similaires mats de couleur gris.

Les toitures dont la pente est trop faible pour l'utilisation des ardoises doivent être recouvertes de zinc ou de cuivre prévieilli.

Toutes les surfaces vitrées situées dans la toiture doivent être constituées de vitrage transparent et de profils de teinte sombre.

1.12.3 Matériaux des surfaces consolidées

Les surfaces consolidées définies à l'article 1.10.1 seront réalisées en matériaux perméables à l'eau de pluie si ceci est compatible avec l'usage prévu.

1.12.4 Elements et installations intégrés à la toiture

Les éléments intégrés à la toiture destinés à l'éclairage et à l'aération, notamment les baies sous forme de « chiens assis » (non jumelées) et sous forme de outeaux triangulaires, les tabatières, les lucarnes, les verrières sont admis.

Ces éléments situés soit dans le pan de la toiture soit en saillie sont autorisés, sous réserve que la largeur hors tout de chaque élément n'excède 1,50 m et que leur largeur cumulée ne dépasse la moitié de la façade. Ils doivent être implantés avec un recul de 0,50 m par rapport à l'aplomb de la façade et avec un recul de 1,00 m sur les limites latérales et doivent se trouver à l'intérieur du gabarit théorique tel décrit à l'article 1.6 de la présente *partie écrite* et ne peuvent dépasser le faîte.

Les cabanons d'ascenseurs et installations liées à la production de froid, de chaleur et de renouvellement d'air doivent se trouver à l'intérieur du gabarit théorique tel décrit à l'article 1.6 de la présente *partie écrite*.

Les installations techniques telles souches de cheminée et d'aération peuvent dépasser le gabarit théorique tel décrit à l'article 1.6 de la présente *partie écrite*. Elles sont à disposer de manière cohérente et ordonnée, jamais à l'aplomb d'un mur pignon ou accolées à la façade.

Les panneaux solaires et installations photovoltaïques sont admis.

1.12.5 Matériaux des clôtures

Les palissades et paravents en matière plastique sont interdits.

1.12.6 Intégration des constructions par rapport à la topographie

La conception des maisons doit être telle, que la différence de niveau entre le premier étage plein et l'axe de la voie desservante soit minimisée. Sont proscrits tous travaux de remblai nécessités par des travaux de déblais insuffisants au niveau des caves, ayant pour conséquence de positionner la construction sur une butte.

1.12.7 Architecture et programme de construction

La conception des maisons doit s'inspirer de la simplicité et des matériaux de l'architecture rurale traditionnelle de la région.

Les maisons ne doivent pas comporter plus d'une unité d'habitation.

1.12.8 Emplacements de poubelles

Lorsque les emplacements pour les poubelles sont prévus à l'air libre, ils doivent être cachés à la vue par une haie ou un muret.

1.12.9 Enseignes et éclairage privé

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, les enseignes lumineuses clignotantes sont interdites.

Les lampadaires installés sur les parcelles privées ne peuvent accuser une hauteur supérieure à 2,50 m. Ils doivent respecter un recul d'au moins 1,90 m par rapport aux limites de propriété.

1.12.10 Installations et constructions d'agrément

Les barbecues fixes et les chenils clôturés sont interdits.

Les tentes et tauds de soleil fixes, ainsi que les gloriettes et pergolas d'une taille supérieure à 9,00 m², sont interdits.

Les plans d'eau et piscines doivent respecter un recul de 1,90 m par rapport aux limites de propriété.

2. AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC (ART. 5)**2.1 Fonds destinés à être cédés à la Commune (Art. 5 (1))**

Les fonds destinés à être cédés à la commune sont repris dans la *partie graphique*.

2.2 Aménagement des voies et des places (Art. 5 (2))**2.2.1 Matériaux**

Les matériaux à employer pour les voies carrossables, les emplacements de stationnement, les trottoirs, les chemins piétonniers et la place située au centre du site doivent faire l'objet d'une planification d'ensemble. Ils sont à accorder les uns aux autres, afin de former un ensemble harmonieux. Les places de stationnement doivent être réalisées en dalles perforées permettant la percolation des eaux de pluie.

2.2.2 Couleurs

Tons gris, bruns, ocres et bleutés accordés les uns aux autres.

2.2.3 Assainissement

L'assainissement du PAP devra être réalisé en système séparatif.

2.2.4 Evacuation des eaux pluviales

Les eaux pluviales des surfaces publiques doivent être collectées à l'aide de rigoles et tamponnées dans des bassins de rétention.

2.3 Aménagement des espaces verts et des aires de jeux (Art. 5 (3))

2.3.1 Remblais et déblais

Les remblais et déblais de terre ne sont pas admis que pour assurer la transition entre le domaine public et le domaine privé.

2.3.2 Plantations

La localisation des arbres à planter sur le domaine public ainsi que la végétation à conserver sont repris dans la *partie graphique*.

Seules les essences énumérées ci-dessous sont autorisées :

Acer platanoides (essences assorties)
Quercus robur
Tilia cordata (essences assorties)
Sorbus aucuparia (essences assorties)

2.4 Emplacements de stationnement (Art. 5 (3))

La localisation des emplacements de stationnement sur le domaine public est indiquée dans la *partie graphique*.

3. DISPOSITIONS SPECIALES

Les prescriptions de la *partie écrite* et de la *partie graphique* concernant le domaine public peuvent être ponctuellement adaptées dans le cadre de la mise en œuvre et de l'exécution du présent PAP. Ces adaptations doivent être de moindre envergure et être dûment justifiées. Les raisons invoquées doivent être d'ordre notamment juridique, fonctionnel, technique, écologique, topographique et foncier ou relever d'aspects liés à la sécurité et à l'accessibilité pour les services de secours.

Les emplacements des arbres dans le domaine public peuvent être modifiés en vue de garantir l'accès aux parcelles privées, sans que cela entraîne leur suppression.

La disposition des emplacements de stationnement sur le domaine public peut être modifiée en fonction du changement de la position des arbres et/ou si la planification rationnelle des réseaux techniques et de la voirie l'exige.

Maître d'ouvrage :

Date et signatures :

Frau Nelly **DETAMPEL-KOLBACH**
2a, rue de Greisch
L-7480 Tuntange
T : 00352 23 63 80 51

Herr **Jaques GLODT**
20, rue de Greisch
L-7480 Tuntange
T : 00352 23 63 07 13

Madame **FLAMMANG-PROVOST**
38, rue Kneppchen
L-8538 Hovelange

Maître d'œuvre :

Date et signature :

DEWEY MULLER
architectes et urbanistes
15b, bd Grande-Duchesse Charlotte
1355 1331 Luxembourg
Luxembourg
Téléphone : + 352 - 26 440 385 435580
Telecopie : + 352 - 26 440 385 4365850
e-mail : info@deweymuller.com

Avis du service du Ministère de l'Intérieur :

Vote provisoire – Commune de Tuntange :

Vote définitif – Commune de Tuntange:

Autres :

Autres :

Approbation du Ministre de l'Intérieur :
